

الکتروپمپ 1 اسب محیطی

- قابلیت مکش آب تا ارتفاع 8 متر
- به منظور افزایش طول عمر موتور B دارای کلاس عایق
- استفاده از پمپ چدنی برای افزایش بهره وری در عملکرد
- استفاده از سیل مکانیکی سرامیک / گرافیت برای افزایش بهره وری در عملکرد
- استفاده از پروانه برنجی برای افزایش بهره وری در عملکرد
- پمپ محیطی با ابعاد جمع و جور قابلیت تولید هد های بالا را دارد
- مناسب برای آب تمیز و عاری از ذرات و ساینده ها ، غیر ویسکوز ، غیر تهجمی، غیر بلوری و شیمیایی خنثی ، مایعات تمیز
- به طور صحیح در مصارف خانگی، صنعتی کوچک، آبیاری باغ ها و زمین های کشاورزی
- مجهز به محافظ حرارتی برای اطمینان از عمر طولانی موتور

مدل	RH-4023
توان	اسب بخار 1
ولتاژ	220-240 ولت
فرکانس	50-60 هرتز
حداقل دبی خروجی	0.6 متر مکعب بر ساعت
حداکثر دبی خروجی	2.88 متر مکعب بر ساعت
حداقل هد	3 متر
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	65 متر
قطر دهانه ورودی/خروجی	1*1 اینچ
ارتفاع مکش	8 متر
سرعت	دور بر دقیقه 2850
حداکثر دمای سیال	درجه سانتیگراد 60

الکتروپمپ 1 اسب محیطی

RH-4023

حداکثر دمای محیطی	درجه سانتیگراد 40
فشار کاری	6.5 بار
درجه بندی حفاظت بدنه موتور	IP44
کلاس حرارتی موتور	B
جنس پوسته پمپ	چدن
جنس پوسته موتور	آلومینیوم
جنس سیل مکانیکی	سرامیک/گرافیت
محافظت موتور	WITH
جنس سیم پیچ موتور	مس
جنس پروانه	برنج
جنس شفت	316+45
وزن	کیلوگرم 9.9
بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس