

RH-4042

پمپ لجن کش پلاستیکی 8.5متری 750وات

- عمر طولانی B به همراه محافظ حرارتی و عایق کلاس IPX8 سطح حفاظت موتور را تضمین می‌کند
- PA66 افزایش بهره‌وری با استفاده از آب‌بند مکانیکی سرامیک/گرافیت، پروانه PP و بدنه پمپ
- پمپ شناور طراحی شده برای غوطه‌وری در آب به منظور بالا کشیدن و تخلیه کارآمد آب.
- مناسب برای پمپاژ آب‌های آلوده و تخلیه فاضلاب خانگی حاوی ذرات معلق.
- مجهز به فلوتر برای کنترل خودکار سطح آب و عملکرد پمپ.
- برای افزایش دوام (S1 چرخه کاری) دارای موتور با قابلیت کارکرد مداوم.
- تمام پیچ‌های در معرض تماس با محیط از جنس استنلس استیل برای مقاومت در برابر خوردگی هستند.
- کاور موتور و شفت از جنس استنلس استیل برای افزایش طول عمر پمپ ساخته شده‌اند.
- دارای آب‌بند لبی و آب‌بند مکانیکی غوطه‌ور در روغن برای افزایش اطمینان‌پذیری.
- بدنه پمپ از پلاستیک مهندسی با استحکام بالا برای افزایش دوام ساخته شده است.

مدل	RH-4042
توان	وات 1 اسب بخار 7520
ولتاژ	ولت 220-240
فرکانس	هرتز 50
حداکثر دبی خروجی	لیتر بر ساعت 13000 متر مکعب بر ساعت 13
حداقل هد (ارتفاع پمپاژ)	متر 0
حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ)	متر 8.5

RH-4042

پمپ لجن کش پلاستیکی 8.5متری 750وات

اینچ 1-1/2 G1	قطر دهانه خروجی
دور بر دقیقه 2850	سرعت
درجه سانتیگراد 35	حداکثر دمای سیال
درجه سانتیگراد 35	حداکثر دمای محیطی
بار 0.8	فشار کاری
میلی متر 35	حداکثر قطر ذرات جامد در سیال
متر 7	حداکثر عمق غوطه وری
ثانیه 30	حداکثر زمان کارکرد بدون آب
IPX8	درجه بندی حفاظت بدنه موتور
کلاس B	کلاس حرارتی موتور
PP	جنس پوسته پمپ
409#Stainless steel	جنس پوسته موتور
سرامیک و گرافیت	جنس سیل مکانیکی
IPX8	محافظت موتور
سیم پیچ مسی	جنس سیم پیچ موتور
PA66	جنس پروانه
420#Stainless steel	جنس شفت
کیلوگرم 5.1	وزن(خالص)
کیلوگرم 5.5	وزن(ناخالص)
جعبه رنگی رونیکس	بسته بندی
آداپتور، منوال	تجهیزات جانبی